

0206636LD L-TUBE-B 055-840M0225 LD

Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer 0206636LD

GTIN 4029299836769

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206636LD>



Produktbeschreibung

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe  $Ra \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.  
Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).  
Werksseitige Montage in Industrie- und Sporthallenleuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE-B durch lösen der anschlussseitigen Einrastverbindung der Federstahlklammer und längsseitiger Verschiebung und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	550 mm
Maß B	29 mm
Maß H	29 mm
Nettogewicht	0,33 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,56 mA
---------------	---------

Maßzeichnung



## 0206636LD L-TUBE-B 055-840M0225 LD

---

### Ausschreibungstext

---

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbtoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage in Industrie- und Sporthallenleuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE-B durch lösen der anschlussseitigen Einrastverbindung der Federstahlklammer und längsseitiger Verschiebung und elektrisch über Buchsen-Stecker-System. Artikelnummer: 0206636LD Artikelbezeichnung: L-TUBE-B 055-840M0225 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 550 mm Maß B: 29 mm Maß H: 29 mm Stromaufnahme: 0,56 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$  Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farbtoleranz (SDCM): < 3 SDCM

**0206636LD** L-TUBE-B 055-840M0225 LD

---

**Energielabel**

---

