


0206661LD L-TUBE-B 145-840M0450-0950 LD

Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **0206661LD**

GTIN **4029299554847**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206661LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werksseitige Montage in Industrie- und Sporthallenleuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE-B durch lösen der anschlussseitigen Einrastverbindung der Federstahlklammer und längsseitiger Verschiebung und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	1450 mm
Maß B	29 mm
Maß H	29 mm
Nettogewicht	0,87 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	1,39 mA
---------------	---------

Maßzeichnung



0206661LD L-TUBE-B 145-840M0450-0950 LD

Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage in Industrie- und Sporthallenleuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE-B durch lösen der anschlussseitigen Einrastverbindung der Federstahlklammer und längsseitiger Verschiebung und elektrisch über Buchsen-Stecker-System. Artikelnummer: 0206661LD Artikelbezeichnung: L-TUBE-B 145-840M0450-0950 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1450 mm Maß B: 29 mm Maß H: 29 mm Stromaufnahme: 1,39 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206661LD L-TUBE-B 145-840M0450-0950 LD

Energielabel

0206661LD L-TUBE-B 145-840M0450-0950 LD

 **ENERG** 

RIDI
0206661LD

A 

B 

C 

D  

E 

F 

G 

61
kWh/1000h

 2019/2015